

FICHA DE PUERTA PARA ACREDITACIÓN DE EXIGENCIAS PDA

P.P.3.01

Puerta acristalada de abatir, 1 hoja, 1x2 m

Línea: L 70 Institución: Glasstech Vigencia: NCh3137/1 - NCh3297

ACREDITACIÓN

COMPORTAMIENTO	MECANISMO	RESPONSABLE
TÉRMICO	Memoria de Cálculo NCh3137/1 y NCh3137/2	DITEC - MINVU
PERMEABILIDAD AL AIRE	Ensayo NCh3297	CITEC - UBB

DESEMPEÑO

TRANSMITANCIA TÉRMICA, U [W/m²K]	2,7	PERMEABILIDAD AL AIRE A 100 Pa	1,25 [m³/hm²] 0,42 [m³/hm]	CLASE DE PERMEABILIDAD AL AIRE	4
--	-----	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERALES

Tipo abertura: Abatible Tipo de acristalamiento: DVH Materialidad del marco: PVC
Configuración: 1 hoja Color: Negro
Mecanismo de cierre: Cremona y manilla

MEDIDAS GENERALES

Ancho (*): 1000 [mm] Área total (*): 2,0 [m²]
Alto (*): 2000 [mm] Longitud de junta(*): [m]
(*) se aceptarán variaciones de hasta ±10% en las dimensiones, superficie y longitud de junta.

DETALLE MARCO

Rotura puente térmico: n/a Factor de marco: 0,84
Refuerzo: No especifica

DETALLE SECCIÓN ACRISTALADA

Cristal 1: Común Incoloro 5 [mm]
Espaciador 1: Metálico 10 [mm]
Cristal 2: Común Incoloro 5 [mm]
Espaciador 2: n/a n/a [mm]
Cristal 3: n/a n/a n/a [mm]
Gas de cavidad(es) interior(es): aire
Factor solar composición acristalada:

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Brazo: No posee; despiches: 2 interiores y 2 exteriores; bisagra: Sin especificar; burletes: Sin especificar.

