

FICHA DE VENTANA PARA ACREDITACIÓN DE EXIGENCIAS PDA

V.A.C.1.04

Ventana corredera, 2 hojas, 1 fija lateral 1,5x1,5 m

Línea: QT 89

Institución: Arquetipo/Ferbras

Vigencia: NCh3137/1 - NCh3297

ACREDITACIÓN

| COMPORTAMIENTO | MECANISMO | RESPONSABLE |
|-----------------------|--|---------------|
| TÉRMINICO | Memoria de Cálculo NCh3137/1 y NCh3137/2 | DITEC - MINVU |
| PERMEABILIDAD AL AIRE | Ensayo NCh3297 | CITEC - UBB |

DESEMPEÑO

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------|
| TRANSMITANCIA TÉRMINICA, U [W/m ² k] | 3,2 | PERMEABILIDAD AL AIRE A 100 Pa | 12,22 [m ³ /hm ²] | CLASE DE PERMEABILIDAD AL AIRE | 2 |
| | | | 3,67 [m ³ /hm] | | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERALES

Tipo apertura: Tipo de acristalamiento: Materialidad del marco:
 Configuración: Color:
 Mecanismo de cierre:

MEDIDAS GENERALES

Ancho (*): [mm] Área total (*): [m²]
 Alto (*): [mm] Longitud de junta(*): [m]

(* se aceptarán variaciones de hasta ±10% en las dimensiones, superficie y longitud de junta.

DETALLE MARCO

Rotura puente térmico: Factor de marco:
 Refuerzo:

DETALLE SECCIÓN ACRISTALADA

Cristal 1: [mm]
 Espaciador 1: [mm]
 Cristal 2: [mm]
 Espaciador 2: [mm]
 Cristal 3: [mm]
 Gas de cavidad(es) interior(es):
 Factor solar composición acristalada:

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Rodamientos: Pabose GT26/4 A; felpas: Fin seal de 7 x 8 mm; topes: superior e inferior; despiches: 1 interior y 2 exteriores.

