

FICHA DE VENTANA PARA ACREDITACIÓN DE EXIGENCIAS PDA

V.P.C.5.01

Ventana corredera, 2 hojas móviles laterales 1,5x1 m

Línea: L 74

Institución: Glasstech

Vigencia: NCh3137/1 - NCh3297

ACREDITACIÓN

COMPORTAMIENTO	MECANISMO	RESPONSABLE
TÉRMICO	Memoria de Cálculo NCh3137/1 y NCh3137/2	DITEC - MINVU
PERMEABILIDAD AL AIRE	Ensayo NCh3297	CITEC - UBB

DESEMPEÑO

TRANSMITANCIA TÉRMICA, U [W/m²K]	2,8	PERMEABILIDAD AL AIRE A 100 Pa	5,07 [m³/hm²] 2,17 [m³/hm]	CLASE DE PERMEABILIDAD AL AIRE	3
--	-----	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERALES

Tipo apertura: Corredera

Tipo de acristalamiento: DVH

Materialidad del marco: PVC

Configuración: 2 hojas móviles laterales

Color: Negro

Mecanismo de cierre: Cremona y manilla

MEDIDAS GENERALES

Ancho (*): 1500 [mm] Área total (*): 1,5 [m²]

Alto (*): 1000 [mm] Longitud de junta(*): 5,3 [m]

(*) se aceptarán variaciones de hasta ±10% en las dimensiones, superficie y longitud de junta.

DETALLE MARCO

Rotura puente térmico: n/a Factor de marco: 0,62

Refuerzo: No especifica

DETALLE SECCIÓN ACRISTALADA

Cristal 1: Común Incoloro 4 [mm]

Espaciador 1: Metálico 12 [mm]

Cristal 2: Común Incoloro 4 [mm]

Espaciador 2: n/a n/a [mm]

Cristal 3: n/a n/a n/a [mm]

Gas de cavidad(es) interior(es): aire

Factor solar composición acristalada:

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Rodamientos: Sin especificar; felpas: Perimetral; topes: Perfil central traslapado; despiches: 2 interiores y 6 exteriores.

